



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Erneuerbare Energien

**Förderbare - handbeschickte -
Biomasseanlagen (Scheitholzvergaserkessel)**



Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29
65760 Eschborn

Ansprechpartner

Referat 433-436
Telefon: +49 6196 908-625
Telefax: +49 6196 908-777
E-Mail: solar@bafa.bund.de

Bildnachweis

BAFA, Seite 1

Stand: 22.01.2009

Förderbare - handbeschickte Biomasseanlagen - (Scheitholzvergaserkessel)

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 5. Dezember 2007 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

| Hersteller | Anlagen - Typ | Nennwärmeleistung [kW] | Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%] | CO- bei Nennlast [mg/m³] | Staub bei Nennlast [mg/m³] | CO- bei Teillast [mg/m³] | erforderliches Pufferspeichervolumen [Liter] |
|----------------------|--|------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| ARCA | Regovent RV 02 | 28,7 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | | 1.579 |
| ARCA | Regovent RV 02-20 | 20,0 | 90,1 | 80,0 | 15,0 | | 1.100 |
| ARCA | Regovent RV 02-25 | 25,0 | 90,1 | 63,0 | 15,0 | | 1.375 |
| ARCA | REGOVENT T 15 | 15,0 | 90,4 | 229,0 | 23,0 | | 825 |
| ARCA | REGOVENT T 20 | 20,0 | 91,0 | 211,0 | 25,0 | 229,0 | 1.100 |
| ARCA | REGOVENT T 25 | 25,0 | 91,6 | 194,0 | 27,6 | 229,0 | 1.375 |
| ARCA | REGOVENT T 30 | 30,0 | 92,2 | 177,0 | 30,0 | 229,0 | 1.650 |
| ARCA | REGOVENT T 40 | 40,0 | 92,9 | 107,0 | 34,0 | 144,0 | 2.200 |
| ARCA | REGOVENT T 50 | 50,0 | 93,1 | 34,0 | 37,0 | 144,0 | 2.750 |
| Atmos | DC 22 GSE | 23,0 | 90,7 | 140,0 | 29,0 | | 1.265 |
| Atmos | DC 25 GSE | 25,0 | 91,0 | 88,0 | 14,0 | | 1.375 |
| Atmos | DC 30 GSE | 29,8 | 90,8 | 73,0 | 10,0 | | 1.639 |
| Atmos | DC 40 GSE | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 5,0 | | 2.200 |
| Atmos | DC 50 GSE | 49,0 | 91,0 | 160,0 | 7,0 | | 2.750 |
| Brötje | BioBloc HVK 45 L (Lambda) | 48,0 | 89,3 | 217,0 | 41,0 | 575,0 | 2.640 |
| Brötje | BioBloc HVK 30 L (Lambda) | 29,8 | 90,4 | 144,0 | 27,0 | 144,0 | 1.639 |
| Brötje | BioBloc HVK 30 S | 33,0 | 91,0 | 250,0 | 33,0 | | 1.815 |
| Buderus | Logano SX 231 - 28 | 28,0 | 91,6 | 206,0 | 15,0 | 206,0 | 1.540 |
| Buderus | LOGANO S 241 (23kW) | 23,0 | 91,1 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 1.265 |
| Buderus | LOGANO S 241 (27kW) | 27,0 | 90,6 | 151,0 | 23,0 | 40,0 | 1.485 |
| Buderus | LOGANO S 241 (30kW) | 30,0 | 90,2 | 235,0 | 21,0 | 40,0 | 1.650 |
| Buderus | LOGANO SX 241 (23kW) | 23,0 | 91,1 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 1.265 |
| Buderus | LOGANO SX 241 (27kW) | 27,0 | 90,6 | 151,0 | 23,0 | 40,0 | 1.485 |
| Buderus | LOGANO SX 241 (30kW) | 30,0 | 90,2 | 235,0 | 21,0 | 40,0 | 1.650 |
| Buderus | SFV 20 | 20,0 | 90,1 | 108,0 | 25,0 | 175,0 | 1.100 |
| Buderus | SFV 30 | 30,0 | 90,1 | 108 | 25,0 | 178,0 | 1.650 |
| Capito | CC Solid VN 22 | 22,0 | 90,9 | 71,0 | 33,0 | 192,0 | 1.210 |
| Capito | CC Solid VN 33 | 30,0 | 90,9 | 109,0 | 31,0 | | 1.650 |
| CTC Bentone | V 35 | 35,0 | 90,1 | 240,0 | 17,0 | | 1.925 |
| De Dietrich | CBI 20 | 23,0 | 90,7 | 140,0 | 29,0 | | 1.265 |
| De Dietrich | CBI 25 | 25,0 | 91,1 | 88,0 | 14,0 | | 1.375 |
| De Dietrich | CBI 30 | 30,0 | 90,8 | 73,0 | 10,0 | | 1.650 |
| De Dietrich | CBI 40 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 5,0 | | 2.200 |
| EKO-VIMAR ORLANSKI | Orlan 25 Super | 25,0 | 91,5 | 100,0 | 9,0 | | 1.375 |
| EKO-VIMAR ORLANSKI | Orlan 40 Super | 38,0 | 90,3 | 235,0 | 22,0 | | 2.090 |
| Energietechnik Ebert | Flamenco 27 | 27,0 | 92,6 | 168,0 | 27,0 | | 1.485 |
| EDER | Biovent C15 | 15,0 | 92,5 | 109,0 | 9,0 | | 825 |
| EDER | Biovent SLL 29 | 29,0 | 91,1 | 103,0 | 17,0 | | 1.595 |
| EDER | Biovent SLC 29 | 29,0 | 91,1 | 103,0 | 17,0 | | 1.595 |
| EDER | Biovent SLL 34 | 34,0 | 91,6 | 202,0 | 17,0 | | 1.870 |
| EDER | Biovent SLC 34 | 34,0 | 91,6 | 202,0 | 17,0 | | 1.870 |
| EDER | Biovent SLC 48 | 48,0 | 90,2 | 170,0 | 11,0 | | 2.640 |
| EDER | Biovent SLL 48 | 48,0 | 90,2 | 170,0 | 11,0 | | 2.640 |
| ELKO-Klöckner | Torron 20 Lambda Control | 20,0 | 91,0 | 93,0 | 15,0 | | 1.100 |
| ELKO-Klöckner | Torron 25 Lambda Control | 25,0 | 90,8 | 109,0 | 15,0 | | 1.375 |
| ELKO-Klöckner | Torron 30 Lambda Control | 30,0 | 90,6 | 124,0 | 14,0 | | 1.650 |
| ELKO-Klöckner | Torron 40 Lambda Control | 40,0 | 90,1 | 155,0 | 14,0 | | 2.200 |
| ELKO-Klöckner | Torron 50 Lambda Control | 50,0 | 90,2 | 147,0 | 18,0 | | 2.750 |
| ETA | SH 20 | 20,0 | 90,1 | 108 | 25,0 | 178,0 | 1.100 |
| ETA | SH 30 | 30,0 | 90,1 | 108 | 26,0 | 179,0 | 1.650 |
| ETA | SH 40 | 40,0 | 91,4 | 46 | 15,0 | 182,0 | 2.200 |
| ETA | SH 50 | 50,0 | 91,4 | 46 | 15,0 | 182,0 | 2.750 |
| Ferro | Ferro DC 25 GSE | 25,0 | 91,0 | 88,0 | 14,0 | | 1.375 |
| Ferro | Ferro DC 30 GSE | 29,8 | 90,8 | 73,0 | 10,0 | | 1.639 |
| Ferro | Ferro DC 22 GSE | 23,0 | 90,7 | 140,0 | 29,0 | | 1.265 |
| Ferro | Ferro DC 40 GSE | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 5,0 | | 2.200 |
| Ferro | Ferro DC 50 GSE | 49,0 | 91,0 | 160,0 | 7,0 | | 2.750 |
| FISCHER | TX 38F | 38,0 | 89,2 | 58,0 | 23,0 | | 2.090 |
| FISCHER | TX 30F | 28,0 | 91,6 | 206,0 | 15,0 | 206,0 | 1.540 |
| FISCHER | TX 30F | 30,0 | 90,9 | 150,0 | 15,0 | 206,0 | 1.650 |
| FISCHER | IXTRA 27 | 22,0 | 91,7 | 51,0 | 1,0 | | 1.210 |
| FISCHER | IXTRA 27 | 27,0 | 89,5 | 21,0 | 36,0 | | 1.485 |
| FISCHER | VX 40 | 28,0 | 91,1 | 57,0 | 7,0 | | 1.540 |
| FISCHER | VX 30F | 23,0 | 91,1 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 1.265 |
| FISCHER | VX 30F | 27,0 | 90,6 | 151,0 | 23,0 | 40,0 | 1.485 |
| FISCHER | VX 30F | 30,0 | 90,2 | 235,0 | 21,0 | 40,0 | 1.650 |
| FISCHER | VX 20 | 18,0 | 90,6 | 176,0 | 5,0 | | 990 |
| FISCHER | VX 30 | 23,0 | 91,1 | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 1.265 |
| FISCHER | VX 30 | 27,0 | 90,6 | 151,0 | 23,0 | 40,0 | 1.485 |
| FISCHER | VX 30 | 30,0 | 90,2 | 235,0 | 21,0 | 40,0 | 1.650 |
| FRÖLING | FHG Turbo ECO 15 | 15,0 | 90,5 | 126,0 | 17,0 | | 825 |
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 20 ohne WOS ohne Lambdasonde | 20,0 | 90,5 | 149,0 | 21,0 | | 1.100 |
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 20 mit WOS ohne Lambdasonde | 20,0 | 90,6 | 172,0 | 16,0 | | 1.100 |
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 20 mit WOS mit Lambdasonde | 20,0 | 90,9 | 117,0 | 29,0 | | 1.100 |
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 30 mit WOS ohne Lambdasonde | 30,0 | 90,3 | 192,0 | 37,0 | | 1.650 |
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 30 mit WOS mit Lambdasonde | 30,0 | 90,8 | 170,0 | 38,0 | 158,0 | 1.650 |

Förderbare - handbeschickte Biomasseanlagen - (Scheitholzvergaserkessel)

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 5. Dezember 2007 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

| Hersteller | Anlagen - Typ | Nennwärmeleistung [kW] | Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%] | CO- bei Nennlast [mg/m³] | Staub bei Nennlast [mg/m³] | CO- bei Teillast [mg/m³] | erforderliches Pufferspeichervolumen [Liter] |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 40 | 40,0 | 90,3 | 218,0 | 34,0 | 307,0 | 2.200 |
| FRÖLING | FH-G Turbo 3000 - 50 | 50,0 | 90,2 | 243,0 | 30,0 | | 2.750 |
| Gerlinger (ETA) | ETA SH 20 | 20,0 | 90,1 | 108 | 25,0 | 178,0 | 1.100 |
| Gerlinger (ETA) | ETA SH 30 | 30,0 | 90,1 | 108 | 25,0 | 178,0 | 1.650 |
| Guntamatic Heiztechnik | Albra 17H Synchro | 17,5 | 92,3 | 47,0 | 8,0 | | 963 |
| Guntamatic Heiztechnik | Albra 21H Synchro | 22,9 | 92,3 | 47,0 | 8,0 | | 1.260 |
| Guntamatic Heiztechnik | BMK 20 | 20,0 | 91,2 | 89,0 | 11,0 | | 1.100 |
| Guntamatic Heiztechnik | BMK 30 | 30,0 | 91,4 | 94,0 | 20,0 | 230,0 | 1.650 |
| Guntamatic Heiztechnik | BMK 40 | 40,0 | 90,9 | 99,0 | 29,0 | 145,0 | 2.200 |
| Guntamatic Heiztechnik | BMK 50 | 50,0 | 91,5 | 93,0 | 24,0 | | 2.750 |
| Guntamatic Heiztechnik | Synchro 31 | 30,0 | 92,5 | 93,0 | 40,0 | | 1.650 |
| Guntamatic Heiztechnik | Synchro 34 | 34,0 | 92,5 | 93,0 | 40,0 | | 1.870 |
| Guntamatic Heiztechnik | Synchro 44 | 44,0 | 92,2 | 77,0 | 47,0 | | 2.420 |
| HARREITHER | Turbo Star TS 20 (S 20) | 20,0 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | 99,0 | 1.100 |
| HARREITHER | Turbo Star TS 25 (S 25) | 25,0 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | 99,0 | 1.375 |
| HARREITHER | Turbo Star TS 30 (S 30) | 30,0 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | 99,0 | 1.650 |
| HDG-Bavaria | Navora 20 | 20,0 | 91,0 | 103,0 | 20,0 | 103,0 | 1.100 |
| HDG-Bavaria | Navora 25 | 25,0 | 91,0 | 107,0 | 29,0 | 103,0 | 1.375 |
| HDG-Bavaria | Navora 30 | 30,0 | 90,8 | 111,0 | 40,0 | 103,0 | 1.650 |
| HDG-Bavaria | Euro 30 V3.0 | 30,0 | 90,6 | 170,0 | 11,0 | | 1.650 |
| HDG-Bavaria | Euro 40 | 40,0 | 89,9 | 174,0 | 10,0 | | 2.200 |
| HDG-Bavaria | Euro 40 V3.0 | 40,0 | 90,3 | 170,0 | 11,0 | | 2.200 |
| HDG-Bavaria | Euro 50 | 50,0 | 89,9 | 171,0 | 11,0 | | 2.750 |
| HDG-Bavaria | Euro 50 V3.0 | 50,0 | 89,9 | 171,0 | 11,0 | 170,0 | 2.750 |
| HDG-Bavaria | turbotec 50 L | 50,0 | 89,9 | 250,0 | 15,0 | | 2.750 |
| HEITZMANN | HS 25-P-CL | 35,0 | 89,3 | 93,0 | 14,9 | | 1.925 |
| HEITZMANN | HS 30-P-CL | 35,0 | 89,3 | 93,0 | 14,9 | | 1.925 |
| HEITZMANN | HS 35-P-CL | 35,0 | 89,3 | 93,0 | 14,9 | | 1.925 |
| HEITZMANN | HS 40-P-CL | 47,0 | 89,0 | 96,0 | 14,6 | | 2.585 |
| HEITZMANN | HS 45-P-CL | 45,0 | 89,1 | 95,0 | 14,7 | | 2.475 |
| HERLT | HV 35 | 35,0 | 89,5 | 153,0 | 30,0 | | 1.925 |
| HERZ | Minifire Lambda | 18,0 | 90,1 | 101,0 | 16,0 | | 990 |
| HERZ | firestar 20 De Luxe | 20,0 | 91,8 | 235,0 | 16,0 | | 1.100 |
| HERZ | firestar 30 De Luxe | 30,0 | 92,5 | 130,0 | 19,0 | | 1.650 |
| HERZ | firestar 25 | 25,0 | 91,5 | 215,0 | 8,0 | 902,0 | 1.375 |
| HERZ | firestar 35 | 35,0 | 93,0 | 110,0 | 20,0 | | 1.925 |
| HERZ | firestar 50 | 50,0 | 91,1 | 228,0 | 20,0 | 847,0 | 2.750 |
| Hoivalwerk AG | AgroLyt 45 (Lambda) | 45,0 | 89,8 | 96,4 | 23,0 | | 2.475 |
| Hoivalwerk AG | Agrolino 18 (Lambda) | 18,0 | 90,5 | 178,0 | 29,0 | 495,0 | 990 |
| Hoivalwerk AG | Agrolino 24 (Lambda) | 22,0 | 91,5 | 234,0 | 29,0 | 763,0 | 1.210 |
| Hoivalwerk AG | AgroLyt 20 (Lambda) | 18,0 | 90,0 | 127,0 | 30,0 | | 990 |
| Hoivalwerk AG | AgroLyt 25 (Lambda) | 25,0 | 90,5 | 247,0 | 45,0 | | 1.375 |
| Hoivalwerk AG | AgroLyt 30 (Lambda) | 27,2 | 90,1 | 227,0 | 41,0 | | 1.496 |
| Hoivalwerk AG | AgroLyt 35 DE (Lambda) | 39,7 | 89,0 | 125,0 | 23,0 | | 2.184 |
| Hoivalwerk AG | AgroLyt 50 (Lambda) | 50,0 | 90,4 | 70,0 | 23,0 | | 2.750 |
| HS - Tarm - BAXI | Solo Innova 30 (Lambda) | 29,8 | 90,4 | 144,0 | 27,0 | 144,0 | 1.639 |
| HS - Tarm - BAXI | Solo Innova 30 (Standard) | 33,0 | 91,0 | 250,0 | 33,0 | | 1.815 |
| HS - Tarm - BAXI | Solo Innova 50 (Lambda) | 48,0 | 89,3 | 217,0 | 41,0 | 575,0 | 2.640 |
| Kago | BT 2030 | 26,0 | 91,6 | 90,0 | 9,0 | 92,0 | 1.430 |
| Köb & Schäfer | Pyromat ECO 35 | 40,0 | 90,1 | 145,0 | 32,0 | | 2.200 |
| Köb & Schäfer | Pyromat ECO 45 | 48,0 | 91,0 | 145,0 | 32,0 | | 2.640 |
| Künzel | HV 20 | 20,0 | 89,5 | 92,0 | 8,0 | | 1.100 |
| Künzel | HV 24 | 25,0 | 92,4 | 93,0 | 10,5 | 61,0 | 1.375 |
| Künzel | HV 30 | 30,0 | 92,1 | 70,0 | 14,9 | 90,0 | 1.650 |
| Künzel | HV 17 | 16,6 | 92,2 | 61,0 | 10,4 | 50,0 | 913 |
| Künzel | BT 2030 | 30,0 | 90,6 | 78,0 | 9,0 | 92,0 | 1.705 |
| Künzel | BT 2050 | 47,0 | 92,0 | 64,0 | 18,0 | 98,0 | 2.585 |
| Künzel | HV 40 | 37,5 | 91,4 | 76,6 | 19,2 | 98,2 | 2.063 |
| Künzel | HV 50 | 47,0 | 92,0 | 64,0 | 18,0 | | 2.585 |
| KWB | SHV 40 | 40,0 | 89,7 | 232,0 | 18,0 | | 2.200 |
| KWB | SHV 20 | 20,0 | 93,7 | 121,0 | 8,0 | 268,0 | 1.100 |
| KWB | SHV 30 | 30,0 | 90,6 | 231,0 | 16,0 | 268,0 | 1.650 |
| KWB | SHV 50 | 50,0 | 90,2 | 243,0 | 30,0 | | 2.750 |
| Ligno | Holzmax 20 | 20,0 | 90,1 | 80,0 | 15,0 | | 1.100 |
| Ligno | Holzmax 25 | 25,0 | 90,1 | 63,0 | 15,0 | | 1.375 |
| Ligno | Holzmax 30 | 30,0 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | | 1.650 |
| Ligno | TURBOMAX 15 | 15,0 | 90,4 | 229,0 | 23,0 | 229,0 | 825 |
| Ligno | TURBOMAX 20 | 20,0 | 90,0 | 211,0 | 25,0 | 229,0 | 1.100 |
| Ligno | TURBOMAX 25 | 25,0 | 91,6 | 194,0 | 27,6 | 229,0 | 1.375 |
| Ligno | TURBOMAX 30 | 30,0 | 92,2 | 177,0 | 30,0 | 229,0 | 1.650 |
| Ligno | TURBOMAX 40 | 40,0 | 92,9 | 107,0 | 34,0 | 144,0 | 2.200 |
| Ligno | TURBOMAX 50 | 50,0 | 93,1 | 34,0 | 37,0 | 144,0 | 2.750 |

Förderbare - handbeschickte Biomasseanlagen - (Scheitholzvergaserkessel)

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 5. Dezember 2007 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

| Hersteller | Anlagen - Typ | Nennwärmeleistung [kW] | Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%] | CO ₂ - bei Nennlast [mg/m ³] | Staub bei Nennlast [mg/m ³] | CO ₂ - bei Teillast [mg/m ³] | erforderliches Pufferspeichervolumen [Liter] |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|---|---|--|
| Lopper | Drummer 25 | 28,0 | 90,1 | 230,0 | 13,0 | | 1.540 |
| Lopper | Drummer 35 | 38,0 | 90,6 | 169,0 | 14,0 | | 2.090 |
| Lopper | Drummer 40 | 45,0 | 90,9 | 126,0 | 15,0 | | 2.475 |
| Lopper | Drummer 45 | 49,0 | 91,1 | 102,0 | 15,0 | | 2.695 |
| Lopper | Drummer 50 | 49,8 | 91,2 | 97,0 | 15,0 | | 2.739 |
| Lopper | Timber 25 | 26,6 | 89,4 | 220,0 | 35,0 | | 1.463 |
| Lopper | Dragon 25 | 26,3 | 89,2 | 117,0 | 31,0 | | 1.447 |
| Nessensohn | TM15-NE | 15,0 | 90,4 | 229,0 | 23,0 | 229,0 | 825 |
| Nessensohn | TM20-NE | 20,0 | 90,0 | 211,0 | 25,0 | 229,0 | 1.100 |
| Nessensohn | TM25-NE | 25,0 | 91,6 | 194,0 | 27,6 | 229,0 | 1.375 |
| Nessensohn | TM30-NE | 30,0 | 92,2 | 177,0 | 30,0 | 229,0 | 1.650 |
| Nessensohn | TM50-NE | 50,0 | 93,1 | 34,0 | 37,0 | 144,0 | 2.750 |
| Nessensohn | HM20-NE | 20,0 | 90,1 | 80,0 | 15,0 | | 1.100 |
| Nessensohn | HM25-NE | 25,0 | 90,1 | 63,0 | 15,0 | | 1.375 |
| Nessensohn | HM30-NE | 30,0 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | | 1.650 |
| ÖkoFEN | Okomatic 15 | 15,0 | 92,5 | 109,0 | 9,0 | | 825 |
| ÖkoFEN | Okomatic 29 | 29,0 | 91,1 | 103,0 | 17,0 | | 1.595 |
| ÖkoFEN | Okomatic 34 | 34,0 | 91,6 | 202,0 | 17,0 | | 1.870 |
| ÖkoFEN | Okomatic 48 | 48,0 | 90,2 | 170,0 | 11,0 | | 2.640 |
| Olymp | HVK 25 | 25,0 | 94,0 | 221,0 | 31,0 | | 1.375 |
| Oertli / Rohleder | HV 17 | 16,6 | 92,2 | 61,0 | 10,4 | 50,0 | 913 |
| Oertli / Rohleder | HV Turbo 24 (20) | 20,0 | 89,5 | 92,0 | 8,0 | | 1.100 |
| Oertli / Rohleder | HV Turbo 24 (25) | 25,0 | 92,4 | 93,0 | 10,5 | 61,0 | 1.375 |
| Oertli / Rohleder | HV Turbo 30 | 30,0 | 92,1 | 70,0 | 14,9 | 80,0 | 1.650 |
| Oertli / Rohleder | HV Turbo 40 | 37,5 | 91,4 | 76,6 | 19,2 | 98,2 | 2.063 |
| Oertli / Rohleder | HV Turbo 50 | 47,0 | 92,0 | 64,0 | 18,0 | 92,0 | 2.585 |
| Perhofer | HVK 40 | 36,0 | 90,8 | 140,0 | 7,0 | | 1.980 |
| Rendl (sht) | Ventocal 18 | 20,0 | 90,9 | 52,0 | 35,0 | 97,0 | 1.100 |
| Rendl (sht) | Ventocal 25 | 35,0 | 89,9 | 94,0 | 32,0 | 369,0 | 1.925 |
| Rendl (sht) | Ventocal 35 | 35,0 | 89,9 | 94,0 | 32,0 | 369,0 | 1.925 |
| Rennergy | ESH 20 (baugl. SH 30) | 20,0 | 90,1 | 108 | 25,0 | 178,0 | 1.100 |
| Rennergy | ESH 30 | 30,0 | 90,1 | 108 | 25,0 | 178,0 | 1.650 |
| Rennergy | ESH 40 | 40,0 | 91,4 | 46 | 15,0 | 182,0 | 2.200 |
| Rennergy | ESH 50 | 50,0 | 91,4 | 46 | 15,0 | 182,0 | 2.750 |
| SBS | Lenovent | 30,0 | 91,7 | 27 | 20,0 | | 1.650 |
| Schmid AG | Zyklotron 20 | 20,0 | 90,1 | 99,0 | 15,0 | | 1.100 |
| Schmid AG | Zyklotron 30 | 30,0 | 90,0 | 46,0 | 15,0 | 99,0 | 1.650 |
| sht - Heiztechnik | thermosolid VL 18 | 20,0 | 90,9 | 52,0 | 35,0 | 97,0 | 1.100 |
| sht - Heiztechnik | thermosolid VN 22 | 22,0 | 90,9 | 71,0 | 33,0 | 192,0 | 1.425 |
| sht - Heiztechnik | thermosolid VN 33 | 30,0 | 90,9 | 109,0 | 31,0 | | 1.650 |
| Sieger | FBV 31 | 29,8 | 90,8 | 73,0 | 10,0 | | 1.639 |
| Sieger | FBV 22 | 23,0 | 90,7 | 140,0 | 29,0 | | 1.265 |
| Sieger | FBV 25 | 25,0 | 91,0 | 88,0 | 14,0 | | 1.375 |
| Sieger | FBV 40 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 5,0 | | 2.200 |
| Sieger | FBV 50 | 49,0 | 91,0 | 160,0 | 7,0 | | 2.695 |
| Solarfocus (Kalkgruber) | therminator 20 | 20,0 | 91,2 | 43,0 | 20,0 | 950,0 | 1.100 |
| Solarfocus (Kalkgruber) | therminator II 27 | 27,0 | 92,6 | 198,0 | 18,0 | | 1.485 |
| Solarfocus (Kalkgruber) | therminator II 36 | 36,0 | 92,8 | 232,0 | 12,0 | | 1.980 |
| Solarfocus (Kalkgruber) | therminator II 40 | 40,0 | 90,6 | 92,0 | 24,0 | 478,0 | 2.200 |
| SONNIG Solar | TimberMax 15 | 15,0 | 90,4 | 229,0 | 23,0 | 229,0 | 825 |
| SONNIG Solar | TimberMax 20 | 20,0 | 91,0 | 212,0 | 25,0 | 229,0 | 1.100 |
| SONNIG Solar | TimberMax 25 | 25,0 | 91,6 | 194,0 | 27,6 | 229,0 | 1.375 |
| SONNIG Solar | TimberMax 30 | 30,0 | 92,2 | 177,0 | 30,0 | 229,0 | 1.650 |
| SONNIG Solar | TimberMax 40 | 40,0 | 92,9 | 107,0 | 34,0 | 144,0 | 2.200 |
| SONNIG Solar | TimberMax 50 | 50,0 | 93,1 | 34,0 | 37,0 | 144,0 | 2.750 |
| Strebel (thermostrom) | turbotec 50 L | 50,0 | 89,9 | 250,0 | 15,0 | | 2.750 |
| Strebel (thermostrom) | Turbotec 20 (Lambda Control) | 20,0 | 91,0 | 80,0 | 15,0 | | 1.100 |
| Strebel (thermostrom) | Turbotec 25 (Lambda Control) | 25,0 | 90,8 | 91,0 | 15,0 | | 1.375 |
| Strebel (thermostrom) | Turbotec 30 (Lambda Control) | 30,0 | 90,6 | 102,0 | 14,0 | | 1.650 |
| Strebel (thermostrom) | Turbotec 40 (Lambda Control) | 40,0 | 90,1 | 123,0 | 14,0 | | 2.200 |
| Strebel (thermostrom) | Turbotec 40S (Lambda Control) | 40,0 | 90,1 | 155,0 | 14,0 | | 2.200 |
| Strebel (thermostrom) | Turbotec 50 (Lambda Control) | 50,0 | 90,2 | 120,0 | 18,0 | | 2.750 |
| Viessmann | Vitolig VL 2 001 | 26,0 | 92,2 | 124,0 | 14,0 | | 1.430 |
| Viessmann | Vitolig VL 2 002 | 40,0 | 90,8 | 213,0 | 30,0 | | 2.200 |
| Vario Systemtechnik GmbH | HVK 17 | 17,0 | 90,2 | 119,0 | 11,0 | 451,0 | 935 |
| Vario Systemtechnik GmbH | HVK 24 | 24,6 | 90,1 | 228,0 | 17,0 | 599,0 | 935 |
| Vario Systemtechnik GmbH | HMK 26 | 26,0 | 92,2 | 124,0 | 14,0 | | 1.430 |
| VERNER | HVK 25 | 25,0 | 94,0 | 221,0 | 34,0 | | 1.375 |
| VERNER | G 45 LS | 41,0 | 90,9 | 191,0 | 15,0 | | 2.255 |
| Windhager | LogWIN 180 Premium | 17,4 | 91,5 | 197,0 | 22,0 | | 957 |
| Windhager | LogWIN 250 Premium | 25,0 | 91,8 | 128,2 | 17,7 | | 1.375 |
| Windhager | LogWIN 300 Premium | 29,9 | 92,0 | 70,0 | 14,0 | | 1.645 |
| Windhager | LogWIN 360 Premium | 35,6 | 90,8 | 135,2 | 18,9 | | 1.958 |
| Windhager | LogWIN 500 Premium | 49,9 | 90,1 | 95,0 | 18,0 | | 2.745 |
| Windhager | SilvaWIN Klassik 170T | 17,0 | 90,2 | 119,0 | 11,0 | 451,0 | 935 |
| Windhager | SilvaWIN Klassik 240T | 24,6 | 90,1 | 228,0 | 17,0 | 599,0 | 1.353 |
| Windhager | HMX 215 | 21,8 | 92,7 | 96,0 | 9,0 | | 1.199 |
| Windhager | HMX 265 | 26,0 | 92,2 | 124,0 | 14,0 | | 1.430 |
| Windhager | HMX 305 | 29,9 | 94,0 | 163,0 | 21,0 | | 1.645 |
| Windhager | HMX 405 | 40,0 | 90,8 | 213,0 | 30,0 | | 2.200 |
| Wolf | BVG 23 | 23,0 | 90,7 | 140,0 | 29,0 | | 1.265 |
| Wolf | BVG 30 | 29,8 | 90,8 | 73,0 | 10,0 | | 1.639 |
| Wolf | HVG 29 | 29,0 | 91,1 | 103,0 | 17,0 | | 1.595 |
| Wolf | HVG 15 | 15,0 | 92,5 | 109,0 | 9,0 | | 825 |

Förderbare - handbeschickte Biomasseanlagen - (Scheitholzvergaserkessel)

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 5. Dezember 2007 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

| Hersteller | Anlagen - Typ | | Nennwärmeleistung [kW] | Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%] | CO- bei Nennlast [mg/m ³] | Staub bei Nennlast [mg/m ³] | CO- bei Teillast [mg/m ³] | erforderliches Pufferspeichervolumen [Liter] |
|-------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|---|---|---|--|
| Wolf | HVG 48 | | 48,0 | 90,2 | 170,0 | 11,0 | | 2.640 |
| ZWS | AIREX HV 24 | | 25,0 | 92,4 | 93,0 | 10,5 | 61,0 | 1.375 |